

A 10 VARIO



A10 VOR



A12 VARIO



A10 VARIO

SPACCALEGNA

GAMMA FAMILY

SCHEDA TECNICA



ART		TON	KG	cm	cm	BAR	LITERS OIL	L/MINUTE	SPEED cm/s	SPEED cm/s	RETURN cm/s		
10143	A7 VOR 350 EM 220 Volt	7	70	42	110X60X62	245	4,5	5,5	7	/	6,5	2	
10163	A7 VOR 500 EM 220 Volt	7	80	56	140X30X62	245	4,5	5,5	4	9,5	6,5	2	
10183	A10 VOR 500 EM 220 Volt	10	102	56	140X30X62	245	10	6	2,5	6,5	4,5	3	
10192	A10 V 500 PI Tractor Hydraulics	10	78	56	140X35X70	245	/	/	/	/	/	/	
10205	A10 V 500 SB Fuel Engine / Benz.	10	90	56	140X35X70	245	10	13	2,9	6,9	5	6	
10213	A7 VARIO EM 220 Volt	7	120	56	144X35X65	245	10	6	4	9,5	6,5	3	
10224	A7 VARIO ET 380 Volt	7	120	56	144X35X65	245	10	10	5	10	7	3	
10243	A10 VARIO EM 220 Volt	10	130	56	144X35X65	245	10	6	2,5	6,5	4,5	3	
10254	A10 VARIO ET 380 Volt	10	130	56	144X35X65	245	10	10	4,5	11	7,5	3	
10231	A10 VARIO C Tractor PTO	10	140	56	144X70X90	245	10	14	6	14	10	15	
10265	A10 VARIO SB Fuel Engine / Benz.	10	100	56	144X35X65	245	10	7,5	3,2	7,7	5,4	6	
10283	A12 VARIO EM 220 Volt	✓	12	190	70	185X60X95	245	17	16	5,5	14	9	3
10294	A12 VARIO ET 380 Volt	✓	12	190	70	185X60X95	245	17	16	5,5	14	9	3
10271	A12 VARIO C Tractor PTO		12	190	70	185X75X115	245	17	27	9	23	15	20
10305	A12 VARIO SB Fuel Engine / Benz.		12	170	70	185X60X95	245	17	13	4,2	10,7	6,9	6

OPTIONALS

A7 - A10

ART

OPAS1

Cuneo a croce



ART

OPA91

Doppia pompa

(solo per A10 VARIO EM-ET)



A12 VARIO

ART

OPA12VK1

Cuneo a croce



BALFOR

Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY

Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • Fax 0039.0175.289016 • info@balfor.it

C 85



A11 V

SBF 700

SBF 800

SPACCALEGNA

GAMMA FAMILY

SCHEDA TECNICA



ART													
10013	SBF 700 EM 220V		7	101	55-105	110X60X40	245	7	20	15	/	14	3
10023	SBF 800 EM 220V		8	120	55-105	110X60X40	245	8	20	15	/	14	3
10043	C85 EM 220V	✓	8,5	156	55-105	160X70X90	245	10	24	19	/	14	3
10054	C85 ET 380V	✓	8,5	154	55-105	160X70X90	245	10	24	19	/	14	3
10031	C85 C TRACTOR PTO		8,5	149	55-105	160X70X90	245	10	19	15	/	11	20
10065	C85 SB FUEL ENGINE / BENZ.	✓	8,5	120	55-105	160X70X90	245	10	13	11	/	8	6
10073	A11 V EM 220V	✓	11	236	55/135	170X65X90	245	18	24	9,4	/	8	3
10084	A11 V ET 380V		11	250	55/135	170X65X90	245	18	15	5,5	/	18	5,5
10091	A11 V C TRACTOR PTO		11	250	55/135	170X65X90	245	18	19	7,2	/	22	20
10122	A11 V PI TRACTOR HYDRAULICS		11	180	55/135	170X65X90	/	/	/	/	/	/	/
10135	A11 V SB FUEL ENGINE / BENZ.	✓	11	260	55/135	170X65X90	245	18	13	5	/	30	6
10107	A11 V C+EM TRACTOR PTO + 220 V	✓	11	276	55/135	170X65X90	245	18	19/	7,2/	/	22/	20/3
10118	A11 V C+ET TRACTOR PTO + 380 V		11	290	55/135	170X65X90	245	18	19/15	7,2/5,5	/	22/18	20/5,5

OPTIONALS

C85

OPA81

Cuneo ad apertura rapida

Quick split knife

Coin de fendage rapide

Spaltkeil Breit

OPA113

Cuneo a croce

Four way knife

Coin cruciforme

Spaltkreuz



OPA112

Pompa libera solo modelli C (al posto di quella fissa)

Detatched pump for C model (instead of fixed pump)

Pompe libre seulement pour version C (au lieu de la pompe fixe)

Mit Zapfwellenaufsteckpumpe (statt fester Pumpe)

A11

OPB113

Cuneo a croce (EM-ET-SB)

Four way knife (EM-ET-SB)

Coin cruciforme (EM-ET-SB)

Spaltkreuz (EM-ET-SB)



OPA112

Pompa libera solo modelli C (al posto di quella fissa)

Detatched pump for C model (instead of fixed pump)

Pompe libre seulement pour version C (au lieu de la pompe fixe)

Mit Zapfwellenaufsteckpumpe (statt fester Pumpe)



Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY
Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • Fax 0039.0175.289016 • info@balfor.it

BR 13 500



PRO 13 K

PRO 13 K BASIC

SPACCALEGNA

SEMI PROFESSIONALI

SCHEDA TECNICA



ART		✓	TON	KG	cm	cm	BAR	LITERS	L/MINUTE	SPEED cm/s	SPEED cm/s	RETURN cm/s	HP
10313	PRO 13 K EM 220 Volt	✓	13	230	70	166X70X95	230	22	16	5,5	14	9	3
10324	PRO 13 K ET 380 Volt	✓	13	230	70	166X70X95	230	22	16	5,5	14	9	3
10332	PRO 13 K PI Tractor hydraulics		13	175	70	166X70X95	230	-	/	/	/	/	/
10351	PRO 13 K C Tractor PTO		13	250	70	166X70X95	230	22	27	9	23	15	30
10345	PRO 13 K SB Fuel Engine / Benz.	✓	13	245	70	166X70X95	230	22	13	4,3	10,7	6,9	6
10373	PRO 16 K EM 220 Volt	✓	16	250	70	170X70X95	240	28	16	5	13,5	7,5	3
10384	PRO 16 K ET 380 Volt	✓	16	250	70	170X70X95	240	28	16	5	13,5	7,5	3
10392	PRO 16 K PI Tractor hydraulics		16	195	70	170X70X95	240	-	/	/	/	/	/
10361	PRO 16 K C Tractor PTO		16	270	70	170X70X95	240	28	27	16	16	16	30
10415	PRO 13 K BASC. ROAD Fuel Engine / Benz.	✓	13	335	70	166X70X195	230	22	13	4,2	10	6,9	6
10425	PRO 16 K BASC. ROAD Fuel Engine / Benz.	✓	16	355	70	166X70X95	240	22	13	3,7	7,4	7,4	6
10405	PRO 16 K SB Fuel Engine / Benz.	✓	16	265	70	170X70X95	240	28	13	3,7	7,4	7,4	6
10433	BR 13 500 EM 220 Volt	✓	13	235	55	210X70X80	230	20	16	5,5	14	9	3
10444	BR 13 500 ET 380 Volt		13	235	55	210X70X80	230	20	16	5,5	14	9	5,5
10451	BR 13 500 C Tractor PTO		13	235	55	210X70X95	230	20	27	9	23	15	30
10462	BR 13 500 PI Tractor hydraulics		13	215	55	210X70X95	230	-	/	/	/	/	/
10475	BR 13 500 SB Fuel Engine / Benz.	✓	13	255	55	210X70X80	230	20	13	4,2	10,7	6,9	6

OPTIONALS

PRO13/16K - PRO13/16 K BASC.

ART

OPA14VK1 Cuneo a croce 16 Ton (per PRO13-16 K)



ART

OPBASC.7 Barra luci tutti i modelli / lights

ART

OPA12VK4 Pompa libera solo modelli C (al posto di quella fissa)

Detached pump for C model (instead of fixed pump)

Pompe libre seulement pour version C (au lieu de la pompe fixe)

Mit Zapfwellenaufsteckpumpe (statt fester Pumpe)

Imballaggio per pedana (80x120)

ONLY BR 13 500

ART

OPA12V3 Attacco a 3 punti / 3 points linkage (EM-ET-SB)

OPA12VK1 Cuneo a croce



Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY
Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • Fax 0039.0175.289016 • info@balfor.it

www.balfor.it

S 19















S 13

SPACCALEGNA VERTICALI

GAMMA S - LINE

SCHEDA TECNICA

ART													
10513	S13 EM 220 Volt	✓	13	335	113	272X120X80	250	28	16	5,5	14	9	3
10524	S13 ET 380 Volt		13	335	113	272X120X80	250	28	16	5,5	14	9	5,5
10481	S13 C Tractor PTO		13	320	113	272X120X80	250	28	30	9	23	15	40
10497	S13 C+EM Tractor PTO + 220 Volt	✓	13	370	113	272X120X80	250	28	30/16	9/5,5	23/14	15/9	40/3
10508	S13 C+ET Tractor PTO + 380 Volt		13	370	113	272X120X80	250	28	30/16	9/5,5	23/14	15/9	40/5,5
10532	S13 PI Tractor hydraulics		13	290	113	272X120X80	250	/	/	/	/	/	/
10545	S13 SB Fuel Engine/ Benz.	✓	13	370	113	272X120X80	250	28	13	11	27	18	6
10583	S16 EM 220 Volt	✓	16	350	113	272X120X80	250	28	20	6	12	12	3
10594	S16 ET 380 Volt		16	350	113	272X120X80	250	28	20	6	12	12	5,5
10551	S16 C Tractor PTO		16	335	113	272X120X80	250	28	30	6	16	16	40
10567	S16 C+EM Tractor PTO+220 Volt	✓	16	375	113	272X120X80	250	28	30/20	6/6	16/12	16/12	40/3
10578	S16 C+ET Tractor PTO+380 Volt		16	375	113	272X120X80	250	28	30/20	6/6	16/12	16/12	40/5,5
10602	S16 PI Tractor hydraulics		16	290	113	272X120X80	250	/	/	/	/	/	/
10615	S16 SB Fuel Engine/ Benz.	✓	16	350	113	272X120X80	250	28	32	18	27	13	6
10644	S19BIG ET 380 Volt	✓	19	410	123	290X125X90	250	45	20	5,5	12	10	5,5
10621	S19BIG C Tractor PTO		19	390	123	290X125X90	250	45	45	11	25	19	40
10638	S19BIG C+ET Tractor PTO+380 Volt	✓	19	420	123	290X125X90	250	45	45/20	11/5,5	25/12	19/10	40/5,5
10652	S19BIG PI Tractor hydraulics		19	300	123	290X125X90	250	/	/	/	/	/	/
10665	S19BIG SB Fuel Engine/ Benz.	✓	19	390	123	290X125X90	250	45	32	8,5	18,5	15	9
10674	S22BIG ET 380 Volt	✓	22	440	123	290X125X90	250	45	20	4,5	12	7	5,5
10681	S22BIG C Tractor PTO		22	420	123	290X125X90	250	45	45	9	25	15	40
10698	S22BIG C+ET Tractor PTO+380 Volt	✓	22	460	123	290X125X90	250	45	45/20	9/4,5	25/12	15/7	40/5,5
10702	S22BIG PI Tractor hydraulics		22	350	123	290X125X90	250	/	/	/	/	/	/

OPTIONALS

S - LINE

ART

OPA14VK1 Cuneo a croce S 13 - 16

OPS1922V1 Cuneo a croce S 19 - 22

OPSARGANO 1TON Argano • 1TON Winch • 1TON treuil

ART

OPS2 Pompa libera solo modelli C (al posto di quella fissa)

Imballaggio per pedana (80x120)

OPSRADIO PER ARGANO Radiocomando per argano Remote Winch • Radiocommande treuil



BALFOR

Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY

Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • Fax 0039.0175.289016 • info@balfor.it



PRO 22 BIG



PRO 13













PRO 22 BIG

PRO 19 BIG SB ROAD

SPACCALEGNA VERTICALI

GAMMA PRO

SCHEMA TECNICA

ART													
		TON	KG	cm	cm	BAR	LITERS	L/MINUTE	SPEED	SPEED	RETURN		
									cm/s	cm/s	cm/s		
10713	PRO13 EM 220 Volt	✓	13	335	113	272X120X80	250	28	16	5,5	14	9	3
10724	PRO13 ET 380 Volt		13	335	113	272X120X80	250	28	16	5,5	14	9	5,5
10731	PRO13 C Tractor PTO		13	320	113	272X120X80	250	28	30	9	23	15	30
10747	PRO13 C+EM Tractor PTO+ 220 Volt	✓	13	350	113	272x120x80	250	28	30/16	3/5,5	23/14	15/9	30/3
10758	PRO13 C+ET Tractor PTO+ 380 Volt		13	370	113	272X120X80	250	28	30/16	9/5,5	23/14	15/9	30/5,5
10762	PRO13 PI Tractor Hydraulics		13	290	113	272X120X80	250	/	/	/	/	/	/
10775	PRO13 SB Fuel Engine/Benz.		13	370	113	272X120X80	250	28	13	4,2	10,7	6,9	9
19775	PRO13 SB ROAD (OMOLOGATA) Fuel Engine/Benz.	✓	13	430	113	272X120X80	250	28	13	4,2	10,7	6,9	9
10783	PRO16 EM 220 Volt	✓	16	350	113	272X120X80	250	28	20	6	12	12	5,5
10794	PRO16 ET 380 Volt		16	350	113	272X120X80	250	28	20	6	12	12	5,5
10801	PRO16 C Tractor PTO		16	335	113	272X120X80	250	28	30	6	16	16	30
10817	PRO16 C+EM Tractor PTO+ 220 Volt	✓	16	360	113	272x120x80	250	28	30/16	3/5,5	16/12	16/12	30/5,5
10828	PRO16 C+ET Tractor PTO+380 Volt		16	375	113	272X120X80	250	28	30/20	6/6	16/12	16/12	30/5,5
10832	PRO16 PI Tractor Hydraulics		16	290	113	272X120X80	250	/	/	/	/	/	/
10845	PRO16 SB Fuel Engine/Benz.	✓	16	350	113	272X120X80	250	28	32	9	18	18	9
19845	PRO16 SB ROAD (OMOLOGATA) Fuel Engine/Benz.	✓	16	450	113	272X120X80	250	28	32	9	18	18	9
10874	PRO19BIG ET 380 Volt	✓	19	410	123	290X125X90	250	45	20	5,5	12	10	5,5
10851	PRO19BIG C Tractor PTO		19	390	123	290X125X90	250	45	45	11	25	19	40
10868	PRO19BIG C+ET Tractor PTO+380 Volt	✓	19	420	123	290X125X90	250	45	45/20	11/5,5	25/12	19/10	40/5,5
10882	PRO19BIG PI Tractor Hydraulics		19	300	123	290X125X90	250	/	/	/	/	/	/
10895	PRO19BIG SB Fuel Engine/Benz.	✓	19	390	123	290X125X90	250	45	32	8,5	18,5	15	9
19895	PRO19BIG SB ROAD (OMOLOGATA) Fuel Engine/Benz.	✓	19	480	123	290X125X90	250	45	32	8,5	18,5	15	9
10924	PRO22BIG ET 380 Volt	✓	22	440	123	290X125X90	250	45	20	4,5	12	7	5,5
10901	PRO22BIG C Tractor PTO		22	420	123	290X125X90	250	45	45	9	25	15	40
10918	PRO22BIG C+ET Tractor PTO+380 Volt	✓	22	460	123	290X125X90	250	45	45/20	9/4,5	25/12	15/7	40/5,5
10932	PRO22BIG PI Tractor Hydraulics		22	350	123	290X125X90	250	/	/	/	/	/	/
10945	PRO22BIG SB Fuel Engine/Benz.	✓	22	410	123	290X125X90	250	45	32	7	16	13	9
19945	PRO22BIG SB ROAD (OMOLOGATA) Fuel Engine/Benz.	✓	22	490	123	290X125X90	250	45	32	7	16	13	9
10951	PRO26BIG C Tractor PTO		26	630	126	293X135X90	250	60	80	15	36	24	80
10964	PRO26BIG ET 380 Volt	✓	26	700	126	293X135X90	250	60	54	10	24	16	7,5
10971	PRO35BIG C Tractor PTO		35	670	126	293X135X90	250	60	80	12	36	18	90
10984	PRO35BIG ET 380 Volt	✓	35	740	126	293X135X90	250	60	54	8	25	7	7,5

OPTIONALS

PRO

ART		
OPA14VK1	Cuneo a croce	PRO 13 - 16
OPS1922V1	Cuneo a croce	PRO 19 - 22
OPPRO2635V2	Cuneo a croce	PRO 26 - 35
OPSARGANO	1 TON Argano - 1 TON Winch - 1 TON treuil	
OPSRADIO PER ARGANO	Radiocomando per argano Remote Winch - Radiocommande treuil	

ART		
OPPRO1316V3	Tavolo regolabile	PRO 13 - 16
OPPRO1922V3	Tavolo regolabile	PRO 19 - 22
OPPRO2635V3	Tavolo regolabile	PRO 26 - 35
OPS2	Pompa libera solo modelli C	(al posto di quella fissa)
	Imballaggio per pedana	(80x120)



BALFOR

Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY

Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • Fax 0039.0175.289016 • info@balfor.it

www.balfor.it

A 16 OR



A 14 OR

A 22 OR

SPACCATRONCHI ORIZZONTALI

SCHEDA TECNICA



ART		✓	TON	KG	cm	cm	BAR	LITERS OIL	L/MINUTE	SPEED cm/s	SPEED cm/s	RETURN cm/s	HP
11003	A12 OR 650 EM ROAD 220 Volt	✓	12	200	70	210x120x110	230	25	16	5,5	14	9	3
11014	A12 OR 650 ET ROAD 380 Volt		12	200	70	210x120x110	230	25	20	7	17	11	5,5
10991	A12 OR 650 C Tractor PTO		12	190	70	190x70x80	230	25	27	9	23	15	30
11022	A12 OR 650 PI Tractor hydraulics		12	150	70	190x70x80	230	/	/	/	/	/	/
11035	A12 OR 650 SB ROAD Fuel Engine / Benz.	✓	12	200	70	210x120x110	230	25	13	4,3	10,7	6,9	6
11063	A12 OR 1060 EM ROAD 220 Volt	✓	12	270	110	285x120x110	230	25	16	5,5	14	9	3
11074	A12 OR 1060 ET ROAD 380 Volt		12	270	110	285x120x110	230	25	20	7	17	11	5,5
11051	A12 OR 1060 C Tractor PTO		12	220	110	265x80x85	230	25	27	9	23	15	30
11082	A12 OR 1060 PI Tractor hydraulics		12	200	110	265x80x85	230	25	/	/	/	/	/
11095	A12 OR 1060 SB ROAD Fuel Engine / Benz.	✓	12	270	110	285x120x110	230	25	13	4,3	10,7	6,9	6
11124	A14 OR 650 ET ROAD 380 Volt		14	280	70	210X120X110	220	34	20	6	12	12	5,5
11111	A14 OR 650 C Tractor PTO		14	240	70	190X80X85	220	34	27	8	16	16	30
11132	A14 OR 650 PI Tractor hydraulics		14	190	70	190X80X85	220	34	/	/	/	/	/
11145	A14 OR 650 SB ROAD Fuel Engine / Benz.	✓	14	280	70	210X120X110	220	34	13	3,3	7,4	5,9	6
11184	A14 OR 1060 ET ROAD 380 Volt		14	320	110	295X120X110	220	34	20	6	12	12	5,5
11161	A14 OR 1060 C Tractor PTO		14	280	110	275X80X85	220	34	27	8	16	16	30
11192	A14 OR 1060 PI Tractor hydraulics		14	250	110	275X80X85	220	34	/	/	/	/	/
11205	A14 OR 1060 SB ROAD Fuel Engine / Benz.	✓	14	320	110	295X120X110	220	34	32	8	18	15	6
11224	A16 OR 650 ET ROAD 380 Volt		16	330	70	210X120X115	220	35	20	4,5	12	7	5,5
11231	A16 OR 650 C Tractor PTO		16	280	70	190X80X85	220	35	40	9	24	14	40
11242	A16 OR 650 PI Tractor hydraulics		16	200	70	190X80X85	220	35	/	/	/	/	/
11255	A16 OR 650 SB ROAD Fuel Engine / Benz.	✓	16	330	70	210X120X115	220	35	13	2,7	7,5	4,2	6
11274	A16 OR 1060 ET ROAD 380 Volt		16	390	110	295X120X115	220	35	20	4,5	12	7	5,5
11281	A16 OR 1060 C Tractor PTO		16	340	110	275X80X85	220	35	40	9	24	14	40
11292	A16 OR 1060 PI Tractor hydraulics		16	265	110	275X80X85	220	35	/	/	/	/	/
11305	A16 OR 1060 SB ROAD Fuel Engine / Benz.	✓	16	390	110	295X120X115	220	35	32	6,5	19	11	6
11354	A22 OR 1060 ET ROAD 380 Volt		22	510	110	290X130X122	230	45	54	10	24	16	7,5
11331	A22 OR 1060 C Tractor PTO		22	460	110	290X90X95	230	45	70	15	36	24	85
11362	A22 OR 1060 PI Tractor hydraulics		22	380	110	290X90X95	230	/	/	/	/	/	/
11375	A22 OR 1060 SB ROAD Fuel Engine / Benz.	✓	22	510	110	290X130X122	230	45	64	11	27	18,5	13
11391	A30 OR 1060 C Tractor PTO		30	950	110	300X110X105	220	100	106	11,5	35	17	85
11401	A30 OR 1060 ET 380 Volt		30	1100	110	320X150X140	220	100	67	7,2	22,1	10,7	12,5
11421	A40 OR 1060 C Tractor PTO		40	1100	110	300X110X105	220	100	106	9	28	13	90
11434	A40 OR 1060 ET 380 Volt		40	1300	110	320X150X140	220	100	67	5,5	17,5	8,1	12,5

OPTIONALS

ART		
OPA120R5	Caricamento idraulico laterale Lateral hydraulic loading	(solo 1050) (only 1050)
OPA120R4	Assale molleggiato Sprung axle	(solo per road) (road version only)

ART		
OPA120R3	Ruote e traino su strada Wheels and drawbar for road use	(asse rigido, solo su strada privata) (rigid axle, only for private road)

**PER MISURE EXTRA CONTATTARE LA SEDE
FOR SPECIAL SIZES CONTACT THE FACTORY**



Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY
Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • Fax 0039.0175.289016 • info@balfor.it

www.balfor.it

PRO 45 OR 2100



PRO 35 OR



PRO 22 OR

SPACCATRONCHI ORIZZONTALI

GAMMA PRO

SCHEDA TECNICA

ART		TON	KG	cm	cm	BAR	LITERS OIL	L/MINUTE	SPEED ↓ cm/s	SPEED ↓ cm/s	RETURN ↑ cm/s	HP
11441	PRO22 OR 1250 C Tractor PTO	22	600	125	400X136X132/84	230	50	40	9	24	14	45
11454	PRO22 OR 1250 ET 380 Volt	22	700	125	400X136X132/84	230	50	20	4,5	12	7	5,5
11461	PRO35 OR 1250 C Tractor PTO	35	950	125	420X176X142/94	230	85	106	11,5	35	17	85
11474	PRO35 OR 1250 ET 380 Volt	35	1050	125	420X176X142/94	230	85	67	7,2	22	10,7	12,5
11481	PRO45 OR 1250 C Tractor PTO	45	1100	125	420X176X142/94	230	85	106	9	28	13	90
11494	PRO45 OR 1250 ET 380 Volt	45	1200	125	420X176X142/94	230	85	67	5,5	17,5	8	12,5



ART		TON	KG	cm	cm	BAR	LITERS OIL	L/MINUTE	SPEED ↓ cm/s	SPEED ↓ cm/s	RETURN ↑ cm/s	HP
18461	PRO35 OR 2100 C ROAD Tractor PTO	35	1550	210	720X176X142/94	230	85	106	11,5	35	17	85
18481	PRO45 OR 2100 C ROAD Tractor PTO	45	1700	210	720X176X142/94	230	85	106	9	28	13	90
17461	PRO35 OR 2600 C ROAD Tractor PTO	35	1900	260	720X176X142/94	230	85	106	11,5	35	17	85
17481	PRO45 OR 2600 C ROAD Tractor PTO	45	2050	260	720X176X142/94	230	85	106	9	28	13	90



ART		TON	KG	cm	cm	BAR	LITERS OIL	L/MINUTE	SPEED ↓ cm/s	SPEED ↓ cm/s	RETURN ↑ cm/s	HP
16461	PRO35 OR 2100 C / ROAD AUTOLOAD Tractor PTO	35	1700	210	820X176X142/94	230	85	106	11,5	35	17	85
16481	PRO45 OR 2100 C / ROAD AUTOLOAD Tractor PTO	45	1850	210	820X176X142/94	230	85	106	9	28	13	90
15461	PRO35 OR 2600 C / ROAD AUTOLOAD Tractor PTO	35	2050	260	820X176X142/94	230	85	106	11,5	35	17	85
15481	PRO45 OR 2600 C / ROAD AUTOLOAD Tractor PTO	45	2200	260	820X176X142/94	230	85	106	9	28	13	90

OPTIONALS

PRO 35 OR - PRO 45 OR

ART		
OPA3457	Predisposizione per trattore bassa potenza Low power kit	(50 HP)
OPA3456	Cuneo 6 • Knife 6 • Coin 6	
OPB3456	Cuneo 8 • Knife 8 • Coin 8	
OPA3459	1 TON Argano • 1 TON Winch • 1 TON treuil	
OPA3460	Radiocomando • Wireless control • Radiocommande	
OPA3450	Ruote timone e luci • Wheels and lights • Roues et feux (version 1250)	

PRO 22 OR

ART	
OPPRO120R1	Cuneo 6 • Knife 6 • Coin 6
OPTERU	Ruote timone e luci • Wheels and lights • Roues et feux



Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY
Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • Fax 0039.0175.289016 • info@balfor.it

www.balfor.it